

BANDHUGG Silpux och Silpux HD



SILPUX

Inmatning:	30 m / min
Bitlängd:	70-75 mm
Inm.öppning:	19x55 mm
Inmatningshöjd:	1 200 mm
Motor:	1,5 kW Std 2,2 kW HD
El:	3 fas 400 VAC
Vikt :	270 kg / 300 kg
Maskin HxBxD:	598x458x686

Inmatningsexempel med lås:

Std	3 st	16 x 0,8 mm
HD	1 st	32 x 0,8 mm

Silpux Bandhugg är enkel att använda och klipper olika sorters material såsom förpackningsband av stål och plast inkl. lås, sågblad, ståltråd, elkablar, vajrar, mm. Den levereras med ett underrede på ben.


Restbitarna (ca 70mm) faller direkt ned i en tippcontainer eller liknande behållare och gör det lätt att hantera och sända vidare till återvinningsstation. Utrymme, transport och hantering minimeras vilket i sin tur påverkar totalkostnaderna positivt.

Silpux tillverkas i olika utföranden med t.ex. autostart eller HD för tuffare användning. Säker drift med både manuellt och automatiskt nödstopp som standard. CE märkt och 1 års garanti.

Underredet ingår och är anpassat för 150 L tippcontainer. Bredd 1.090 mm, höjd 755

Exempel:

Före



Efter

